

Инструкция по установке ПВХ плитки KBS Floor

ПВХ плитка является одним из самых простых типов напольных покрытий для установки. Если повреждена одна из планок, ее можно быстро и легко заменить.

Подготовка необходимых инструментов:

- строительный нож (и/или гильотина)
- рулетка
- карандаш
- уровень
- клей для ПВХ покрытий
- каток весом более 50 кг

Подготовка основания:

Подготовка чернового пола является важным этапом для обеспечения надежной укладки.

Убедитесь, что основание чистое, прочное, сухое, ровное, не имеет трещин.

Влажность основания должна соответствовать нормам СНиП. Относительная влажность в помещении не должна превышать 75%.

Рекомендуется предпринимать надлежащую защиту от ультрафиолета материалов, установленных на прямом солнечном свете.

При уборке вы должны убедиться, что весь мусор удален, поверхность основания должна быть безупречно чистой.

Используя уровень, измерьте прогибы или кривизну, чтобы убедиться, что черновой пол находится на одном уровне.

Основание должно быть:

- ровным (перепады не должны превышать 2 мм на длине 2м);
- не иметь перепадов и уступов;
- способным впитывать воду;
- сухим (остаточная влажность не должна превышать 2 CM % или 3,7 % весовым методом)

Подготовка к установке:

Чтобы определить сколько напольного покрытия необходимо для вашего проекта, рассчитайте площадь помещения. Обычно рекомендуется заказывать материала на 5-10 % больше для учета приреза.

Все напольные материалы должны быть акклиматизированы к условиям комнатной температуры в течение 48 часов до начала установки. Коробки с плашками/плитками должны быть уложены менее пяти в высоту, плашки/плитки должны быть извлечены за 30 минут до начала использования.

Следует учитывать, что минимальная температура составляет 18 °C, а максимальная — 27 °C.

Если после установки необходим более теплый пол, температура не должна превышать 27°C. Включать теплый пол можно после 48 часов с момента полного завершения установки ПВХ плитки.

До начала работ необходимо проверить соответствие артикула, количество напольного покрытия соответственно заказу, а также соответствие партии продукта. Не смешивать разные партии в одном помещении!

Распакуйте покрытие и осмотрите планки или плитку на предмет наличия повреждений или несоответствия оттенков в условиях дневного освещения.

Претензии по визуальным дефектам могут быть приняты только до установки и нарезки плитки.

Складывайте планки или плитку стопками вдали от источников тепла и холода, а также от окон, через которые проникает прямой солнечный свет высокой интенсивности. Это необходимо для плавной акклиматизации.

Процесс инсталляции:

ПВХ плитка - это дизайнерское покрытие, которое благодаря рисунку и размерам обеспечивает неограниченные возможности в укладке. Как правило, напольное покрытие LVT может укладываться параллельно, перпендикулярно или под уклоном. Таким же образом, предоставляется возможность формы укладки с переходом от одной формы к другой или с сочетанием нескольких способов укладки.

Направление деталей напольного покрытия, то есть место откуда начинается укладка, должны определяться в зависимости от номинальных размеров напольного покрытия LVT, площади и геометрической формы помещения. Здесь необходимо обязательно следить за тем, чтобы все детали покрытия смотрели в одном направлении. Детали покрытия должны укладываться друг к другу строго под углом 90°. Неровности и отсутствие прижима во время укладки неизбежно приводят к образованию вздутия при формировании швов.

Клеевая ПВХ плитка (Dry Back) категорически не должна устанавливаться на деревянные напольные покрытия: ламинат, паркет, массивный паркет и т.п.).

Нанесение клея:

Уложите планки или плитки на вязкий клей, чтобы обратная сторона планок была полностью соединена с клеевым составом (время закрытой выдержки клея).

Обрезайте планки или плитки без натяжения, прижав их к стене или плинтусу.

Не наносите клей на секцию большей площади, чем та, которую можно обработать в течение времени закрытой выдержки клея.

Для обеспечения полного контакта с клеевым составом сразу же прижмите каждую планку или плитку с помощью притирочного блока или ручного ролика.

Излишки клеевого состава удалите влажной тканью.

Сразу же прокатывайте каждую секцию катком весом не менее 50 кг. Прокатите несколько раз, в разных направлениях, во время закрытой выдержки клея.

Очистка

Верхний слой выполнен из прочного полиуретана. Это защитное устройство не только берёт на себя защитную функцию во время транспортировки, но и обеспечивает защиту от повреждений, загрязнений и веществ, способствующих образованию пятен во время выполнения и после укладки. После завершения процесса укладки должна быть выполнена заключительная уборка. В процессе пользования очистка может производиться с помощью электропылесоса или влажной ткани. Для удаления сильных загрязнений необходимо пользоваться средством для очистки полиуретана.

Профилактическое обслуживание

1. Важно использовать у входа грязезащитные коврики для предотвращения попадания грязи внутрь помещения.
2. Под опоры и ножки мебели и стульев необходимо устанавливать соответствующие подставки без острых краёв. Для возможности использования офисных стульев по гибкому полу, они должны иметь колеса типа W, предусмотренные нормативами EN 12529. Это мягкие рулонные колеса светлого цвета определённых размеров.
3. Чтобы постоянно поддерживать красивый вид вашего пола, достаточно протереть его с помощью влажной ткани и швабры (не менее одного раза в неделю). Интервалы между уборками зависят от наличия загрязнения.
4. Нельзя применять абразивные чистящие средства, т.к. они могут повредить пол.
5. Острые когти домашних животных могут привести к появлению царапин на поверхности покрытия.
6. Остроконечные и / или металлические каблуки могут привести к повреждению напольного покрытия, пожалуйста, обратите на это внимание.
7. Избегайте длительного / прямого воздействия солнечных лучей на напольное покрытие. Для этого используйте шторы или жалюзи. Большинство типов напольных покрытий при воздействии прямых солнечных лучей, склонны к потере или изменению цвета. Высокие температуры отрицательно влияют на качество гибкого напольного покрытия.
8. Пищевые пятна должны удаляться быстро насколько это возможно, с помощью соответствующих чистящих средств. Для чистки и ухода никогда не используйте абразивные средства, чистящие порошки, хозяйственное мыло, полировочный воск и растворители.
9. Для удаления приставшей грязи в воду для уборки нужно добавить рекомендуемое чистящее средство или средство по уходу. Частота уборки должна быть скорректирована в зависимости от степени загрязнения.
10. При случайном возникновении на поверхности пола глубоких царапин, потребуется заменить повреждённые части.