

ООО «Форбо Еврокол Рус»  
309500, Белгородская обл.,  
г. Старый Оскол, Ст. Котел, Промузел,  
пл. Складская, пр. Ш-6, №4а, стр.1  
Тел. +7 495 1468880  
www.forbo-eurocol.ru

129344, г. Москва,  
ул. Енисейская, 7, стр. 3  
Тел. +7 495 1468880  
info.eurocol.ru@forbo.com

Для потребителей продукции  
ООО Форбо Еврокол Рус

14.12.2022

## Кас.: Применение материалов Eurocol для укладки модульных напольных покрытий (KBS Floor)

Для укладки модульных ПВХ (LVT), кварцвиниловых покрытий, рекомендованы следующие клеи:

На подготовленные **впитывающие влагу** основания:

Универсальный клей 525 Eurosafe Basic;  
Универсальный клей 528 Eurostar Allround;  
Многофункциональный клей 599 Eurosafe Super.

На ровные **не впитывающие влагу** основания:  
Многофункциональный клей 599 Eurosafe Super.

Для оснований с **не высокими нагрузками**, или в помещениях, где не допускается нарушение конструкции пола (фальш-полы, полы в снимаемых помещениях), стабильные покрытия (**самолежащие**) укладываются на фиксации:

Фиксация против сдвигов 541 Eurofix Anti Slip;

Клей-фиксатор для модульных и рулонных покрытий 545 Polaris.

Необходимо учитывать, что фиксации не держат вертикальный отрыв (в случае перепадов и уступов по основанию, покрытие будет отрываться и при нагрузке «хлюпать»)

На **вертикальные** поверхности:  
Многофункциональный клей 599 Eurosafe Super.

### Во влажных помещениях

Контактный клей 225 Eurocol Contact

Контактный клей 233 Eurocol Contact;

Контактный клей 236 Eurocol Contact Plus;

Нанесение клея контактным способом, на обе склеиваемые поверхности.

Клей-герметик 302 Euroseal PU.

Основания, на которые производится укладка покрытий с использованием материалов Eurocol должны соответствовать европейской норме EN 18365, а также СНиП 3.04.01-87 (СП 71.13330.2017), СНиП 2.03.13-88 (СП 29.13330.2011) основание должно быть:

- ровным (перепады не должны превышать 2 мм на длине 2 м)
- не иметь перепадов и уступов
- способным впитывать воду
- сухими (остаточная влажность не должна превышать 2 CM % или 3,7 % весовым методом)

